



# Paľdu

Štípačky dřeva a okružní pily. Ostře propočítané.  
Přehled výrobků pro ČR a SR / Platnost od 1. ledna 2014.





# Jedině Paldu!

## Štípačka dřeva 1050 a horizontální štípačka 550

Silný elektromotor - i s 230 V, speciální čerpadlo s tichým chodem, rychlý chod vpřed a zpětný chod, dvouruční bezpečnostní zapínání, odpružené držáky pro uchopení dřeva, bezúdržbová teflonová (R) bovidenová vedení, extra dlouhý pozinkovaný štípací nůž, stabilní štípací stůl, praktická odkládací plocha jako doplňkové vybavení, stabilní konstrukce pro bezpečnou práci.



## Štípačka dřeva 1100

Pohon prostřednictvím elektromotoru nebo z traktoru, patentovaný hrot pro upevnění dřeva, rychlé štípání díky dvěma rychlostem chodu vpřed, průmyslové čerpadlo z šedé litiny s tichým chodem pro dlouhou životnost, mosazné vedení štípacího nože, tříbodové zavěšení, sklopný válec pro přepravu a skladování, nasazovací 4dílný štípací kříž, štípací stůl a zařízení pro zvedání kmene jako doplňkové vybavení.



## Pily Paldu

Pohon prostřednictvím elektromotoru resp. pohon z traktoru, snadná výměna pilového kotouče, celopryžová kola s lehkým chodem, kvalitní pilové kotouče, sériový motorový jistič s brzdovým zařízením. Spolehlivé. Stabilní. Bezpečná obsluha.



**Vyrobena firmou Posch Rakousko.**

**Zaručené dodávky náhradních dílů po dobu 20 let.**

**Velká síť prodejců.**

**Partner Posch je Vám tak vždy nablízku.**



## Štípačka dřeva 1050

Silná štípačka dřeva se štípací silou 6 t, nastavitelným štípacím zdvihem a nastavováním výšky štípacího stolu bez použití nářadí pro ergonomické štípání. Max. délka polena: 105 cm



Volitelné:  
Odkládací stůl

Č. výrobku	Vybavení	Max. rychlost ražení cm/s		Hmotnost
		Chod vpřed	Zpětný chod	
M6153S (Starkstrom)	3 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A s reverzním měničem fází. Štípací síla: 6 t, štípací zdvih: 540 mm.	5	31	≈ 102 kg
M6151S (Lichtstrom)	3 kW elektromotor 230 V, S6, zásuvka s ochranným kontaktem 16 A Štípací síla: 5 t, štípací zdvih: 540 mm.	5	25	≈ 102 kg
M6154 (Benzin)	3,4 kW benzinový motor Honda, štípací síla: 6 t, štípací zdvih: 540 mm, Spotřeba: 0,5-0,7 l/h, Objem nádrže: 1,3 l	4	20	≈ 112 kg

### Doplňkové vybavení

Č. výrobku	Označení
F0002254	Odkládací stůl
F0001831	Štípací kříž
F0001654	Speciální nůž s válečky pro metrové dřevo



Štípací kříž (F0001831)



Snadno a rychle



Speciální nůž s válečky pro metrové dřevo (F0001654)

## Horizontální štípačka 550

Silná štípačka dřeva se štípací silou 6 t, dvěma rychlostmi chodu vpřed, plynule nastavitelným štípacím zdvihem a stabilní konstrukcí pro bezpečnou práci. Max. délka polena: 55 cm



Č. výrobku	Vybavení	Max. rychlost ražení cm/s		Hmotnost
		Chod vpřed	Zpětný chod	
M2797S (Silnoproud)	3 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A s reverzním měničem fází. Štípací síla: 6 t, štípací zdvih: 540 mm.	6 / 12	14	≈ 102 kg
M2796S (Světelný proud)	3 kW elektromotor 230 V, S6, zásuvka s ochranným kontaktem 16 A Štípací síla: 5 t, štípací zdvih: 540 mm.	5 / 10	11	≈ 102 kg
M2800 (benzin)	Benzinový motor Honda 2,9 kW Štípací síla: 6 t, štípací zdvih: 540 mm, Spotřeba: 0,5-0,7 l/h, Objem nádrže: 1,3 l	3 / 6	9	≈ 108 kg

### Doplňkové vybavení

Č. výrobku	Označení
F0001893	Otočný štípací kříž
F0001899	Odkládací stůl



Horizontální štípačka 550 s benzinovým motorem



Štípací kříž (F0001893)



Odkládací stůl (F0001899)



## Štípačka dřeva 1100-9E

Silná štípačka dřeva pro metrové dřevo se štípací silou 9 t. Patentovaný hrot pro upevnění dřeva, dvě rychlosti chodu vpřed. Max. délka polena: 110 cm.

Č. výrobku	Vybavení	Max. rychlost ražení cm/s		Hmotnost	
		Chod vpřed Stupeň 1/stupeň 2	Zpětný chod		
M6606 E3	3 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A	5 / 11	8	≈ 236 kg	
M6608 E3-230 V	3 kW, elektromotor 230 V, S6, zásuvka s ochranným kontaktem 16 A, štípací síla: 7,5 t.	3 / 8	5	≈ 246 kg	
M6609 E3D-230V	M6609 E3D-230V 3kW elektromotor 230 V, S6, dvojestupňové čerpadlo	2 / 18	13	≈ 250 kg	

## Štípačka dřeva 1100-12Z

Silná štípačka dřeva s pohonem z traktoru a štípací silou 12 t. Patentovaný hrot pro upevnění dřeva, dvě rychlosti chodu vpřed, průmyslové čerpadlo z šedé litiny s tichým chodem pro dlouhou životnost. Max. délka polena: 110 cm

Č. výrobku	Vybavení	Max. rychlost ražení cm/s		Hmotnost	
		Chod vpřed Stupeň 1/stupeň 2	Zpětný chod		
M6602S PZG	Pohon z traktoru, pevně namontované olejové čerpadlo s litrovým výkonem 23 l/min při 380 ot./min, potřeba síly: 9,5 kW, je nutný kloubový hřídel	8 / 16	15	≈ 246 kg	
M6604S PZGE5,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pohon z traktoru, pevně namontované olejové čerpadlo</li> <li>5,5 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A</li> </ul>	8 / 16 5 / 10	15 9	≈ 294 kg	
M6600	Hydraulika traktoru, je nutné hydraulické hrdlo konstrukční velikosti 3 pro chod vpřed a zpětný chod. Kompletní s přípojnými hadicemi a hydraulickou zástrčkou. Je nutný beztlaký zpětný chod! Max. čerpací výkon čerpadla 16 l/min	5 / 11	10	≈ 220 kg	

### Doplňkové vybavení

Č. výrobku	Označení
F0002604	Sada pro dodatečné vybavení pro elektromotor 5,5 kW 400 V
F0002710	Zařízení pro zvedání kmene
Z2000635	Kloubový hřídel
F0001521	Štípací kříž, nasazovací, pro 4 díly
F0002602	Štípací stůl



Sériové tříbodové zavěšení



Volitelně: Zařízení pro zvedání kmene

## Štípačka dřeva 1100-15Z

Silná štípačka dřeva s pohonem z traktoru a štípací silou 15 t. Patentovaný hrot pro upevnění dřeva, dvě rychlosti chodu vpřed, průmyslové čerpadlo z šedé litiny s tichým chodem pro dlouhou životnost. Max. délka polena: 110 cm.



Č. výrobku	Vybavení	Max. rychlost ražení cm/s		Hmotnost
		Chod vpřed Stupeň 1/stupeň 2	Zpětný chod	
M6612S PZG	Pohon z traktoru, olejové čerpadlo s litrovým výkonem 33 l/min při 540 ot./min. Potřeba síly: 12 kW, je nutný kloubový hřídel, tříbodové zavěšení.	8 / 14	17	≈ 306 kg
M6614S PZGE5,5D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pohon z traktoru, pevně namontované olejové čerpadlo</li> <li>5,5 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A</li> </ul>	8 / 14 3 / 14	17	≈ 352 kg
M6610	Hydraulika traktoru, je nutné hydraulické hrdlo konstrukční velikosti 3 pro chod vpřed a zpětný chod. Kompletní s přípojnými hadicemi a hydraulickou zástrčkou. Je nutný beztlaký zpětný chod! Max. čerpací výkon čerpadla 30 l/min	7 / 13	15	≈ 263 kg

### Doplňkové vybavení

Č. výrobku	Označení
F0002646	Sada pro dodatečné vybavení pro elektropohon 5,5 kW 400 V
F0002710	Zařízení pro zvedání kmene
Z2000635	Kloubový hřídel
F0001459	Štípací kříž, nasazovací, pro 4 díly
F0002648	Štípací stůl

## Štípačka dřeva 1100-19Z

Silná štípačka dřeva s pohonem z traktoru a štípací silou 19 t. Patentovaný hrot pro upevnění dřeva, dvě rychlosti chodu vpřed, průmyslové čerpadlo z šedé litiny s tichým chodem pro dlouhou životnost. Max. délka polena: 110 cm.



Č. výrobku	Vybavení	Max. rychlost ražení cm/s		Hmotnost
		Chod vpřed Stupeň 1/stupeň 2	Zpětný chod	
M6622S PZG	Pohon z traktoru, olejové čerpadlo s litrovým výkonem 33 l/min při 540 ot./min. Potřeba síly: 14 kW, je nutný kloubový hřídel, tříbodové zavěšení.	7 / 14	14	≈ 328 kg
M6624S PZGE5,5D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pohon z traktoru, pevně namontované olejové čerpadlo</li> <li>5,5 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A</li> </ul>	7 / 14 3 / 14	13	≈ 366 kg
M6620	Hydraulika traktoru, je nutné hydraulické hrdlo konstrukční velikosti 3 pro chod vpřed a zpětný chod. Kompletní s přípojnými hadicemi a hydraulickou zástrčkou. Je nutný beztlaký zpětný chod! Max. čerpací výkon čerpadla 30 l/min	6 / 13	12	≈ 285 kg


### Doplňkové vybavení

Č. výrobku	Označení
F0002647	Sada pro dodatečné vybavení pro elektropohon 5,5 kW
F0002710	Zařízení pro zvedání kmene
Z2000635	Kloubový hřídel
F0001459	Štípací kříž, nasazovací, pro 4 díly
F0002648	Štípací stůl

Přepravní poloha se sklopeným válcem. Volitelné: elektropohon a zařízení pro zvedání kmene.



Sériově dvouúčetní bezpečnostní zapínání



Štípací nůž s mosaznými vedeními s dlouhou životností, sériově

## Výkyvná pila 600

Praktická pila se silným elektromotorem – i s 230 V, ergonomickým plastovým držákem pro ovládání výkyvu a přepravu, chromvanadový pilový kotouč 600 mm.



Č. výrobku	Vybavení	Hmotnost	
M1332 (Siloproud)	3 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A s reverzním měničem fází a brzdovým zařízením. Max. hloubka řezu: 19 cm a max. délka hrany polena: 25 cm (viz obr.). Celopryžová kola 200 mm.	≈ 90 kg	
M1333W (Světelný proud)	2,6 kW elektromotor 230 V, S6, zásuvka s ochranným kontaktem 16 A, brzdové zařízením. Max. hloubka řezu: 19 cm a max. délka hrany polena: 25 cm. Celopryžová kola 200 mm.	≈ 90 kg	
W	Příplatek za výkyvnou pilu s vidiovým pilovým kotoučem místo sériového pilového kotouče		

### Doplňkové vybavení

Č. výrobku	Označení
Z1300060	Chromvanadový pilový kotouč, Ø 600 mm, 56 zubů, otvor 30 mm, sériově
Z1300072	Vidiový pilový kotouč, Ø 600 mm, 40 zubů, otvor 30 mm

## Výkyvná pila 700

Praktická pila se silným elektromotorem, ergonomickým plastovým držákem pro ovládání výkyvu a přepravu, vidiový pilový kotouč 700 mm (42 zubů) pro vysoký řezný výkon.




Č. výrobku	Vybavení	Hmotnost	
M1330 (Siloproud)	4 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A s reverzním měničem fází a brzdovým zařízením. Max. hloubka řezu: 23 cm a max. délka hrany polena: 35 cm (viz obr.). Celopryžová kola 250 mm.	≈ 110 kg	

### Doplňkové vybavení

Č. výrobku	Označení
Z1300105	Vidiový pilový kotouč, Ø 700 mm, 42 zubů, otvor 30 mm, sériově
Z1300103	Vidiový pilový kotouč, Ø 700 mm, 84 zubů, otvor 30 mm
F0003137	Přípojka pro odsávání pilin 100 mm



Hloubka řezu



Délka hrany polena



Snadná přeprava



Spínač

## Výkyvná pila 700-Z

Praktická pila s pohonem z traktoru, ergonomickým plastovým držadlem pro ovládání výkyvu, vidiovým pilovým kotoučem 700 mm (42 zubů) a kloubovým hřídelem.



Č. výrobku	Vybavení	Hmotnost	
M1331	Pohon z traktoru, otáčky pohonu 540 ot./min. vč. kloubového hřídele s kluznou spojkou, max. hloubka řezu: 23 cm a max. délka hrany polena: 35 cm (viz obr.) Třibodové zavěšení kat. I a II.	≈ 138 kg	

### Doplňkové vybavení

Č. výrobku	Označení
Z1300105	Vidiový pilový kotouč, Ø 700 mm, 42 zubů, otvor 30 mm, sériově
Z1300103	Vidiový pilový kotouč, Ø 700 mm, 84 zubů, otvor 30 mm
F0002941	Pomůcka pro přepravu



S kloubovým hřídelem



Třibodové zavěšení



Vidiový pilový kotouč (Z1300103)



## Stolní pila na kolech 700-Z

Praktická pila s pohonem z traktoru, stolem na kolech s vedením na kuličkových ložiscích, vidiovým pilovým kotoučem 700 mm (42 zubů) a kloubovým hřídelem. Max. hloubka řezu: 24 cm.

Č. výrobku	Vybavení	Hmotnost	
M1340	Pohon z traktoru, otáčky pohonu 540 ot./min. vč. kloubového hřídele s kluznou spojkou, třibodové zavěšení kat. I a II.	≈ 143 kg	

### Doplňkové vybavení

Č. výrobku	Označení
Z1300105	Vidiový pilový kotouč, Ø 700 mm, 42 zubů, otvor 30 mm, sériově
Z1300103	Vidiový pilový kotouč, Ø 700 mm, 84 zubů, otvor 30 mm



Stolní pila na kolech s kloubovým hřídelem



Otevřený stůl na kolech



Stůl na kolech s kuličkově uloženým vedením